


EB-800F



DATASHEETS



De EB-800F is een heldere en schaalbare displayoplossing met ultrakorte projectieafstand die Epson-innovatie levert voor signage-toepassingen.

Deze laserdisplayoplossing brengt informatieve bordes tot leven en produceert schaalbare projecties van maximaal 130 inch. Het geeft een nieuwe dimensie aan signage met randloze afbeeldingen en projectie op ultrabrede oppervlakken, inclusief glas en gebogen wanden.

De EB-800F beschikt over Full HD 1080p-beeldkwaliteit en biedt krachtige en informatieve displays voor winkels, horeca en bezoekersattracties.

Innovatief en financieel voordelig

De geavanceerde lasertechnologie van Epson is robuust en betrouwbaar en biedt een pasklare digitale oplossing voor informatieborden. Het biedt heldere en levendige kleuren in een financieel voordelige oplossing voor grote displayformaten.

Grote en schaalbare beelden

De EB-800F maakt schaalbare schermgroottes van maximaal 130 inch mogelijk, in Full HD-resolutie met 5000 lumen helderheid en 3LCD-technologie voor heldere kleuren en een hoge weergavekwaliteit.

Veelzijdig en gemakkelijk te installeren

Deze slanke, stijlvolle en lichte oplossing voor displays biedt de flexibiliteit om aan de zwaarste eisen te voldoen en de veelzijdigheid om in krappe ruimten te gebruiken. Het kan aan de muur, tegen het plafond, op de vloer of zelfs verborgen worden gemonteerd om een extra mysterie te creëren. Het design met ultrakorte projectieafstand maakt projectie van grote beelden vanaf een korte afstand mogelijk. Er is ook een zwarte versie verkrijgbaar.

Flexibele afspeloorties

Content kan direct vanaf een USB-stick afgespeeld worden, inclusief: afspeellijsten, video's en signalisatiecontent, met behulp van de ingebouwde functie voor het afspelen van content en Epson Projector Content Manager software. Gebruikers kunnen profiteren van multiprojectie, daisy-chain-ondersteuning voor ingebouwde edge blending of een hele muur oplichten met één enorm beeld. Bovendien kunnen gebruikers met de splitscreen-functie meerdere invoerbronnen aansluiten om content van verschillende bronnen tegelijk weer te geven.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Projector informatieborden met ultrakorte projectieafstand**
Compact, onopvallend design.
- **Display tot 130 inch**
Full HD-resolutie, 5000 lumen helderheid en 3LCD-technologie
- **Betrouwbaarheid zonder verder omkijken**
Onderhoudsarme laserprojector met een garantie van 5 jaar
- **Eenvoudige installatie**
360 graden rotatie met ondersteuning voor portrait-projectie
- **Flexibel afspelen**
Speel content direct af vanaf een USB-stick



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,62 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (spaarstand)
Lichtopbrengst wit licht	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (spaarstand)
Resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Beeldverhouding	16:9
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 3^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 3^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Verticale 2D refresh frequentie	192 Hz - 240 Hz
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Projectieformaat	65 inch - 130 inch
Projectieafstand groothoeklens	0,4 m (65 inch scherm
Projectieafstand telelens	0,8 m (130 inch scherm
F-nummer projectielens	1,5
Brandpunt	3,9 mm
Focus	Handmatig
Offset	9 : 1

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, met USB-voeding, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (optioneel), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), HDMI-uitgang, Composit in, HDBaseT, Miracast (optioneel), Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (3x)
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Beveiligd met wachtwoord, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Wachtwoordbeveiliging
Features	A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, Aanpasbaar gebruikerslogo, Daisy-chain multiprojectie, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Installatie zonder stuurprogramma, Edge blending, Email notification, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, Beeldverschuiving, JPEG-viewer, Lange levensduur lichtbron, Netwerkadministratie, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Power on button, Quick Corner, Planningfunctie, Split-screen-functie, Ultrabreed display (16:6), Bediening via het internet, Extern webbeheer, iProjection-app
Kleurenmodi	Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-800F

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Handleiding op cd
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Kabelafdekking
- Stroomkabel
- Garantiebewijs
- Dop voor objectief



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-800F

ALGEMEEN

Energieverbruik	366 Watt, 262 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)
Warmteafgifte	1.244 BTU/hour (max)
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	458 x 375 x 210 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	9,4 kg
Geluidsniveau	Normaal: 36 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
	Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vette rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen.
	Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Bijgeleverde software	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opties	Draadloze LAN-unit
Luidspreker	8 Watt, Stereo: Stereo
Type ruimte/toepassing	Signage/retail, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Bureau, Aan de wand bevestigd
Colour	White
TCO-gecertificeerd	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 12.000 h
----------	---------------------------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-800F

- ELPS02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPHD02 - Control Pad
V12H007A15
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H923540
Streepjescode	8715946688992
Land van herkomst	China



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgijacastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2020-12-02

EPSON[®]